

Lavic

仕様表		
型番	19V型 HL-19J1D	
JANコード	4580341980217	
本体・色/素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
電源	付属ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz 1.2A, DC12V 3.0A	
消費電力	33 W	
待機電力(※リモコンでの電源OFF時)	1W	
年間消費電力(※標準設定時)	43 kWh	
省エネ基準達成率(※目標年度 2012年度)	102%	
液晶機能	画面数法	41 cm × 23 cm
	画素数	1366 × 768
	色再現	1,670万色
	パネルコントラスト比	1000:1
	ダイナミックコントラスト比	1,000,000:1
	視野角(上下/左右)	160° /170° (※CR値 > 10)
	応答速度	5 ms
チューナー	チューナー	地上デジタル/BS・110度CSデジタル
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF、CATV(※CATVパススルー方式)、000-999 BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル
ビデオ機能	D5入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		640 × 480@60/72/75Hz、720 × 400@70Hz、800 × 600@50/60/72/75Hz、1024 × 768 @60/70/75Hz 1360 × 768@60Hz(※ドットバйдット表示)
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ
	脱着	不可
音声機能	出力	2W × 2
	音声多重	あり
	サラウンド	あり
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン) × 1
		D5入力端子 × 1
		PCアナログ入力端子(D-sub15ピン) × 1
		HDMI入力端子(Ver. 1.3) × 2
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン) × 1(コンポジットビデオ用)
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン) × 1(D5用)
ステレオ入力端子(ステレオRCAピン) × 1(PC用)		
音声出力	HDMI入力端子 × 2(映像入力と一体)	
デジタル放送関連	光デジタル音声出力端子 × 1(地上デジタル/BS・110度CSデジタル/HDMIのみ対応)	
	ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック) × 1	
	EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送	
	双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子) × 1	
赤外線リモコン	B-CASカードスロット × 1	
専用リモコン	専用リモコン:EN-31620A L	
オンスクリーンディスプレイ	あり	
チルト&スイーベル機能	チルト:あり スイーベル:なし	
壁掛け対応	あり 【VESA:75*75】	
付属品	取扱説明書、保証書、アンテナケーブル × 1、リモコン 単4電池【2本】、台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、 ACアダプター	
使用環境・保管環境	温度	使用環境:0℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m
本体寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	スタンド含む	449 mm × 359 mm × 180 mm
	スタンド含まない	449 mm × 305 mm × 51 mm
本体質量	スタンド含む	3.2 kg
	スタンド含まない	3.0 kg

2012年4月17日 作成