



仕様表		
型番	LTDN24K15JP	
JANコード	4580341980026	
本体・色/素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
液晶パネルサイズ	24V型(16:9)	
液晶機能	画面数法(cm)	52.1 cm × 29.3 cm
	画素数	1920×1080
	色再現	1,670万色
	パネルコントラスト比	1000:1 (ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1)
	視野角(上下/左右)	160°/170°
	応答速度	5ms
チューナー	チューナー	地上アナログ/地上デジタル/BS・110°CSデジタル
	受信可能チャンネル	地上アナログ VHFch1 - ch12/UHFch13 - ch62、CATV c13 - c63
		地上デジタル UHF、CATV(パススルー方式)、000-999 BS・110°CSデジタル放送の各チャンネル
ビデオ機能	D5入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		640×480@60/75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/72/75Hz 1024×768@60/75Hz、1920×1080@60Hz(ドットバイドット表示)
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウエイ
	脱着	×
音声機能	出力	4W×2
	音声多重	○
	サラウンド	あり
入出力端子	アンテナ端子	地上アナログ・デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力、各1
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1
		D5入力端子×1
		PCアナログ入力端子(D-sub15ピン)×1
		HDMI入力端子(Ver. 1.3)×2
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D5用)
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(PC用)
HDMI入力端子×2(映像入力と一体)		
	光デジタル音声出力端子×1	
	ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1	
デジタル放送関連		EPG(電子番組表)/データ放送 双方向通信機能・イーサネット(RJ-45端子)×1 B-CASカードスロット×1
赤外線リモコン		○専用リモコン: EN-31620A (JAN:4580341980064)
オンスクリーンディスプレイ		○
チルト&スイーベル機能		チルト:なし スイーベル:なし
壁掛け対応		○【VESA:75*75】
電源		内蔵 AC100V, 50/60Hz
消費電力		45W
待機電力 ※リモコンでの電源OFF時		1W
年間消費電力		68kWh ※2010 家電エコポイント対応予定
使用環境・保管環境	温度	使用環境:0°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m
付属品		取扱説明書, 保証書, アンテナケーブル×1, リモコン, 単4電池【2本】 台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、ACアダプター
本体寸法(mm)※スタンド含む		564 mm × 426 mm × 180 mm (幅×高さ×奥行)
本体質量(kg)※スタンド含む		4.6 kg
本体寸法(mm)※スタンド無し		564 mm × 370 mm × 52 mm(幅×高さ×奥行)
梱包箱サイズ(mm)、総重量(kg) ※本体、箱合計		705 mm x 98 mm x 448 mm、6.0 kg