

		55v型	49v型	43v型	32v型	24v型	20v型
型番		HJ55K3120	HJ49K3120	HJ43K3120	HJ32K3120	HS24A220	HJ20D55
JANコード		4580341982532	4580341982518	4580341982495	4580341982471	4580341982006	4580341982464
本体色		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック					
消費電力		130W	100W	70W	55W	45W	34W
待機電力(リモコンでの電源OFF時)		0.3W					
年間消費電力(標準設定時)*1		140kWh	105kWh	80kWh	67kWh	54kWh	45kWh
省エネ基準達成率		177%	199%	212%	122%	122%	128%
液晶機能	画面寸法	121.0×68.0cm	107.0×60.0cm	94.0×53.0cm	69.0×39.0cm	52.0×29.0cm	43.0×24.0cm
	バックライト	直下型LED					
	画素数	1920×1080			1366×768		
	パネルコントラスト比	4000:1	3000:1		1200:1	3000:1	
	視野角(上下/左右) (CR値>20)	176° / 176°	178° / 178°		178° / 178°	176° / 176°	
	応答速度	8ms				8.5ms	18ms
チューナー	チューナー	地上デジタル×2/BS・110°CSデジタル×2					
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF*2、CATV(CATV/バスルー方式)、000-999 BS・110°CSデジタル放送*3の各チャンネル					
ビデオ機能	コンポーネント/D4入力	480i/480p/720p/1080i					—
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p					
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		—				●*6	—
パソコン入力フォーマット(HDMI入力)		640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz 1360×768@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz					
スピーカー構成		内蔵ステレオ1ウエイ(脱着不可)					
音声機能	出力	10W×2	8W×2	7W×2	6W×2	2W×2	1.8W×2
	音声多重	●					
	サラウンド	●					
	スーパーパス機能	●	●	●	●	—	●
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力×各1					
	映像入力	コンポーネントビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポーネントビデオ入力端子(ミニジャック)×1		D4入力端子×1	—	
		コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポジットビデオ入力端子(ミニジャック)×1		コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポジットビデオ入力端子(ミニジャック)×1	
	HDMI入力	—					
	MHL対応	HDMI入力1のみ対応				—	HDMI入力1のみ対応
	ARC対応	HDMI入力2のみ対応				HDMI入力1のみ対応	HDMI入力2のみ対応
	音声入力	ステレオ入力端子(RCAピン)×1	ステレオ入力端子(ミニジャック)×1		ステレオ入力端子(RCAピン)×1	ステレオ入力端子(ミニジャック)×1	
	音声出力	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110°CSデジタル) ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニジャック)×1					
外付けUSB/ハードディスク(別売)接続	USB2.0端子×1						
デジタル放送関連		EPG(番組表、当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送 双方向(データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1 ミニ B-CAS カードスロット×1					
録画/再生機能関連 【外付けUSB/ハードディスク(別売)接続時】		録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】 再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生(A-Bリピート) / 30秒スキップ / 10秒バック) 編集機能(タイトル設定 / 写真表示機能(JPEG形式のみ))					
赤外線リモコン		専用リモコン:EN-32964HS					
壁掛け対応		●【VESA:200×200】				●【VESA:75×75】	
付属品		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン 単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン 単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも、コンポーネント入力用変換アダプター(ミニジャック)×1、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン 単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、音声入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源アダプター、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源アダプター、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	
使用環境 保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃					
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH					
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m					
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	123.5×77.1×26.2cm	109.9×69.1×24.6cm	97.1×61.1×19.2cm	73.4×47.5×18.0cm	56.3×39.0×15.0cm	46.2×30.0×14.8cm
	スタンド含まない	123.5×71.7×8.4cm	109.9×64.3×8.5cm	97.1×57.0×8.7cm	73.4×43.7×8.8cm	56.3×34.4×4.4cm	46.2×27.6×8.1cm
本体質量	スタンド含む	15.5kg	12.1kg	9.3kg	4.8kg	4.4kg	2.2kg
	スタンド含まない	15.0kg	11.9kg	9.1kg	4.6kg	4.2kg	2.0kg

●テレビのV型(50v型など)表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●設計仕様変更などにより、数値が変更になる場合もあります。変更になった場合は、ホームページなどでお知らせします。
●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。