

Hisense

2ドア冷凍冷蔵庫

HR-D1304

パールホワイト

オープン価格*

*** 右開き

*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

冷蔵庫

2021-11

定格容量

135ℓ



ひとり暮らしを堅実に楽しみたい、
そんなあなたにしっかり応える135L

ファン式



耐熱トップテーブル

電子レンジが載せられる
耐熱(約100℃)トップテーブル



大容量ドアポケット



2021年省エネ
基準達成率

100%

年間消費電力量
(50Hz/60Hz)

301kWh/年

(JIS C 9801-3:2015)消費電力量測定方法


ノンフロン
R600a採用

グリーン購入法
適合商品

幅481×奥行586×高さ1,127 (mm)

据付スペース(単位:mm)
質量39.0kg

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。



静音 約23dB(A)※1

※1 JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)

商品概要	機種名	HR-D1304
	種類	冷凍冷蔵庫
	外観スタイル	
	ドア数	2(右開き)
	色種	パールホワイト

基本仕様	全定格内容積	135L
	冷蔵室定格内容積	86L<70L>
	冷凍室定格内容積 <は「食品収納スペースの目安」です。>	49L<33L>
	冷却方式	ファン式
	霜取方式	手動
	フリーザー性能	フォースター
省エネ性	製品寸法mm(幅×奥行×高さ)	481x586x1127
	製品質量	39.0kg
	定格電圧(V)	単相100V(50/60Hz)
	定格消費電力(50Hz/60Hz)	電動機 70/70W
	年間消費電力量(50Hz/60Hz) (JIS C 9801-3:2015)	電熱装置130/130W 301/301kWh/年
利便性	2021年省エネ基準達成率	100%
	棚の清潔性	強化ガラス棚
	高さ調節可能棚	○
	J-MOSS対応	○
環境に優しい	運転音	約23dB

サポートセンター

0120-835-111

FAX 0570-061-117 (有料)

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。

<https://www.hisense.co.jp/support/>

365日 9:00~18:00 年中無休
※土・日・祝日は受付のみとなります。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hisense.co.jp/privacy/index.html>

このカタログの内容は2021年11月現在のものです。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。●湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ

製品およびサービス・サポートに
関するお知らせはこちら

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 新川崎三井ビルディング ウェストタワー19階
<http://www.hisense.co.jp>

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

HS-R038