

Lavic

		仕様	
型番		19V型 HL-19RJ1	24V型 HL-24RJ1
JANコード		4580341980187	4580341980170
本体・色/素材		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
電源		付属ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz 1.2A, DC12V 3.0A	内蔵 AC100V, 50/60Hz
消費電力		33 W	45 W
待機電力(※リモコンでの電源OFF時)		0.8 W	0.4 W
年間消費電力(※標準設定時)		38 kWh	52 kWh
省エネ基準達成率(※目標年度 2012年度)		130%	155%
液晶機能	画面数法	41 cm × 23 cm	52 cm × 29 cm
	画素数	1366×768	1920×1080
	色再現	1,670万色	
	パネルコントラスト比	1000:1	
	視野角(上下/左右) (※CR値 > 10)	160° /170°	
チューナー	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 1	
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF、CATV(※CATVパススルー方式)、000-999 BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル	
ビデオ機能	D4入力	480i/480p/720p/1080i	
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p	
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz 1360×768@60Hz、1366×768@60Hz	
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ	
	脱着	不可	
音声機能	出力	2W×2	
	音声多重	あり	
	サラウンド	あり	
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1	
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	
		D4入力端子×1	
		PCアナログ入力端子(D-sub15ピン)×1	
		HDMI入力端子(Ver.1.3)×2 ※CEC機能対応	
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)	
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D4用)	
		ステレオ入力端子(ステレオミニ)×1(PC用)	
音声出力	HDMI入力端子×2(映像入力と一体)		
	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110度CSデジタル/HDMIのみ対応)		
外付けUSBハードディスク接続		USB端子×2(本体背面×1、本体側面×1)	
デジタル放送関連	EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送		
	双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1		
	B-CASカードスロット×1		
録画/再生機能関連(外付けUSBハードディスク接続時)	録画機能(クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画)		
	再生機能(再生 / スロー再生 / 早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけて再生 / 30秒スキップ / 10秒バック) 編集機能(番組分割 / サムネイル設定 / チャプター設定 / タイトル設定 / プレイリスト作成・編集 / ダビング機能(同一USBハードディスク内または2台のUSBハードディスク間))		
赤外線リモコン	専用リモコン:EN-32954L		
オンスクリーンディスプレイ	あり		
チルト&スワイベル機能	チルト:あり スワイベル:なし		
壁掛け対応	あり 【VESA:75*75】		
付属品	取扱説明書、保証書、アンテナケーブル×1、リモコン 単4電池【2本】、台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、		
	ACアダプター(※19V型 LHD19K16RJのみ)		
使用環境・保管環境	温度	使用環境:5°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C	
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH	
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m	
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	449 mm × 343 mm × 150 mm	564 mm × 409 mm × 150 mm
	スタンド含まない	449 mm × 315 mm × 51 mm	564 mm × 381 mm × 44 mm
本体質量	スタンド含む	4.5 kg	6.0 kg
	スタンド含まない	3.2 kg	4.6 kg

2012年4月17日 作成