



主な仕様

この製品は日本国内専用です。外国では電源電圧、放送方式が異なるため使用できません。

This TV is designed only for use in Japan and cannot be used in any other countries.

型名	HJ24K3120/HJ24K3121		HJ20D55
サイズ	24V型		20V型
本体色 / 素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック
電源	内蔵 AC100V, 50/60Hz		外付け AC100V, 50/60Hz
消費電力 *1	45W		34W
待機電力 (リモコンでの電源 OFF 時)	0.3W		0.3W
年間消費電力 *2	54kWh		45kWh
省エネ基準達成率 (目標年度 2012年度)	122%		128%
液晶機能	画面サイズ(横 × 縦)	520mm × 290mm	
	バックライト	エッジ型 LED	
	画素数	1366 × 768	
	パネルコントラスト	3000:1	
	視野角 (上下 / 左右、CR 値 >10)	176° / 176°	
	応答速度	8.5ms	18ms
チューナー	チューナー *3	地上デジタル×2/BS・110度CSデジタル×2	
	受信可能チャンネル	地上デジタルUHF、CATV(CATVバススルーワイド *4)、000-999 BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル	
ビデオ機能	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p	
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ	
	脱着	不可	
音声機能	出力	2W × 2	1.8W × 2
	音声多重	あり	
	サラウンド	あり	
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力端子 各1	
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン) ×1	コンポジットビデオ入力端子 (ミニジャック*7) ×1
		コンポーネント映像入力端子 (RCAピン) ×1	—
		HDMI入力端子×2(ARC、MHL、CEC機能に対応する)	
	音声入力	ビデオ音声入力端子(RCAピン) ×1	ビデオ音声入力端子(ミニジャック*7) ×1
		コンポーネント音声入力端子(RCAピン) ×1(ビデオ音声入力端子と共に)	—
		HDMI入力端子×2(映像入力と一体)	
	音声出力	ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック) ×1	
		光デジタル音声出力端子 ×1*5	—
	外付けUSBハーディスク接続	USB2.0端子×1 *6	
デジタル放送関連		EPG(電子番組表、当日含めて8日分)/データ放送/字幕放送	
		双方向(データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子) ×1	
		ミニB-CASカードスロット ×1	

● 主な仕様

録画 / 再生機能関連 (外付け USB ハードディスク接続時)	録画機能 (クイックタイマー録画 (裏録画) / 番組表からの録画 / マニュアル 録画 (時間指定録画)	
	再生機能 (再生 / 早送り再生 / 早戻り再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生 (A — B リピート) / 30 秒スキップ / 10 バック)	
	編集機能 (タイトル設定) 、写真表示機能 (JPEG 形式のみ)	
赤外線リモコン	専用リモコン EN-32964HS	
チルト & スイーベル機能	チルトなし スイーベルなし	
壁掛け対応	あり [VESA: 75*75]	あり [VESA: 75*75]
付属品	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル × 1 、リモコン、単 4 乾電池 [2 本] 、台座、ミニ B-CAS カード (レッド)	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、電源アダプター、 AC(電源) ケーブル、アンテナケーブル × 1 、リモコン、単 4 乾電池 × 2 、台座、ミニ B-CAS カード (レッド)
	ミニ B-CAS カードの固定具	ミニ B-CAS カードの固定具、ビデオ入力用変換アダプター × 1
使用環境・ 保管環境	温度	使用環境 : 5°C ~ 35°C 保管環境 : -20°C ~ 60°C
	湿度 (結露なきこ と)	使用環境 : 20% ~ 65% RH 保管環境 : 10% ~ 80% RH
	高さ	使用環境 : 0 ~ 1,980m 保管環境 : 0 ~ 2,980m
本体寸法(幅 × 高さ × 奥 行)	スタンド含む	563 mm × 390 mm × 150 mm 462 mm × 300 mm × 148 mm
	スタンド含まない	563 mm × 344 mm × 44 mm 462 mm × 276 mm × 81 mm
本体重量	スタンド含む	4.4 kg
	スタンド含まない	4.2 kg
		2.2 kg
		2.0 kg

*1 定格消費電力電気用品安全法に基づき算出しています。

*2 年間消費電力量は省エネ法に基づいて、工場出荷時の画質設定を標準設定として測定しています。

*3 地上 / BS / 110 度 CS デジタル番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。

*4 同一周波数パススルー方式 (UHF) 、周波数変換パススルー方式 (VHF) の両方に対応。

*5 地上デジタル / BS ・ 110 度 CS デジタル / HDMI だけに対応します。

*6 USB メモリースティックを接続して写真表示することもできます。

*7 付属のビデオ入力用変換アダプターを使い、ミニジャックから RCA 入力端子に変換します。

仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。

HDMI 、 HDIVH ロゴおよび High Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC. の登録商標または商標です。その他記載の会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

当取扱説明書の著作権はハイセンスジャパン株式会社に帰属いたします。ハイセンスジャパン株式会社の承諾なく当取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり使用したりすることは著作権法上禁止されてます。