

仕様表



		50v型	43v型
型番		HJ50K323U	HJ43K300U
JANコード		4580341982273	4580341982280
本体色		前面:メタリックグレー 背面:マットブラック	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック
消費電力		140W	110W
待機電力(リモコンでの電源OFF時)		0.5W	
年間消費電力(標準設定時)*1		113kWh	92kWh
省エネ基準達成率		191%	185%
液晶機能	画面寸法	110×62cm	94×53cm
	バックライト	直下型LED	
	画素数	3840×2160	
	パネルコントラスト比	4000:1	
	視野角(上下/左右) (CR値>10)	176° / 176°	
	応答速度	8ms	
チューナー	チューナー	地上デジタル×2/BS・110°CSデジタル×2	
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF*2、CATV(CATV/バスルー方式)、000-999 BS・110°CSデジタル放送*3の各チャンネル	
ビデオ機能	D5入力	480i/480p/720p/1080i/1080p	
	HDMI入力(1080p対応)	480i/480p/720p/1080i/1080p	
	HDMI 4K入力対応	3840×2160/24Hz、3840×2160/25Hz、3840×2160/30Hz、3840×2160/50Hz、3840×2160/60Hz	
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		—	
パソコン入力フォーマット(HDMI入力)		640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz 1360×768@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz	
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ	
	脱着	不可	
音声機能	出力	10W×2	7W×2
	音声多重	●	
	サラウンド	●	
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力×各1	
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	
		D5入力端子×1	
		HDMI入力端子×3(ARC、MHL、CEC対応)*4	
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)	
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D5用)	
		HDMI入力端子×3(映像入力と一体)	
	光デジタル音声出力端子	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110°CSデジタル/HDMIのみ対応) ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニジャック)×1	
	外付けUSB/ハードディスク(別売)接続	USB2.0端子×1 USB3.0端子×2	
デジタル放送関連		EPG(番組表、当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送 双方向(データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1 ミニ B-CAS カードスロット×1	
録画／再生機能関連 【外付けUSB/ハードディスク(別売)接続時】		録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】 再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生) 編集機能(タイトル設定)、写真、ビデオ、音楽再生機能	
赤外線リモコン		専用リモコン:EN-2P27	
オンスクリーンディスプレイ		●	
壁掛け対応		●【VESA:200×200】	
付属品		取扱説明書、クイックスタートガイド、 保証書、アンテナケーブル×1、電源コード リモコン、単4電池【2本】、台座、 ミニ B-CAS カード、ミニ B-CAS カード固定具、 転倒防止用ひも	
使用環境 保管環境	温度	使用環境:5℃～35℃ 保管環境:-20℃～60℃	
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%～65%RH 保管環境:10%～80%RH	
	高度	使用環境:0～1,980m 保管環境:0～2,980m	
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	112.4×70.2×24.7cm	96.9×60.7×19.2cm
	スタンド含まない	112.4×64.9×8.2cm	96.9×56.3×8.7cm
本体質量	スタンド含む	13.8kg	10.1kg
	スタンド含まない	13.5kg	10.0kg

※1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。※3 BS・110°CSデジタル放送の受信にはBS・110°CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、有料放送を楽しむには加入契約が必要です。※4 ARC:入力2のみ対応。MHL:入力1のみ対応。HDCP 2.2:入力1・2のみ対応。※5 番組表で表示できる日数は電波が送られてくる情報で決まります(8日分のみ表示されます)。地上・BS・110°CSデジタル放送にのみ対応。※6 640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1360×768@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz。