

Hisense

仕様		
型番	20V 型 HS20D50	
JAN コード	4580341982266	
本体・色/素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
電源	外付け AC100V, 50/60Hz	
消費電力	34 W	
待機電力 (※リモコンでの電源 OFF 時)	0.3 W	
年間消費電力 (※標準設定時)	45kWh	
省エネ基準達成率 (※目標年度 2012 年度)	129%	
液晶機能	画面数法	43 × 24 cm
	画素数	1366 × 768
	色再現	1,670 万色
	パネルコントラスト比	3000:1
	視野角(上下/左右)※ CR 値 >20	176° / 176°
	倍速機能	-
	応答速度	18 ms
チューナー	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110 度 CS デジタル x 2
	受信可能 チャンネル	地上デジタル UHF、CATV (※CATV パススルー方式)、000-999 BS・110 度 CS デジタル放送の各チャンネル
ビデオ機能	HDMI 入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
パソコン入力フォーマット(HDMI 入力)		640 × 480@60Hz、800 × 600@60Hz、1024 × 768@60Hz、1280 × 768@60Hz 1366 × 768@60Hz、1366 × 768@60Hz、1280 × 1024@60Hz、1920 × 1080@60Hz
スピーカー	構成	内蔵ステレオ 1 ウェイ
	脱着	不可
音声機能	出力	1.8W × 2
	音声多重	あり
	サラウンド	あり
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力、各

		1
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1
		HDMI入力端子(Ver. 1.3)×2 ※CEC機能対応
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)
		HDMI入力端子×2(映像入力と一体)
		ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニホンジャック)×1
外付けUSBハードディスク接続	USB2.0端子×1	
デジタル放送関連		EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送
		双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1
		B-CASミニカードスロット×1
録画/再生機能関連 (外付けUSBハードディスク接続時)		録画機能(クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画))
		再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生(A-Bリピート) / 30秒スキップ / 10秒バック)
		編集機能(タイトル設定 / 写真表示機能(JPEG形式のみ))
赤外線リモコン		専用リモコン:EN-32964HS
オンスクリーンディスプレイ		あり
チルト&スイーベル機能		チルト:なし スイーベル:なし
壁掛け対応		あり【VESA:75*75】
付属品		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル×1、RCAピン変換アダプター×1、リモコン 単4電池【2本】、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具

Hisense

使用環境・保管環境	温度	使用環境:5°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む(mm)	462×300×148
	スタンド含まない (mm)	462×276×81
本体質量	スタンド含む(kg)	2.2
	スタンド含まない(kg)	2