

仕様					
型番	23V型 HS23A220	32V型 HS32K220	39V型 HS39K220	48V型 HS48K220	50V型HS50K220
JANコード	4580341981795	4580341981801	4580341980996	4580341981825	4580341981818
本体・色/素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック				
電源	内蔵 AC100V, 50/60Hz				
消費電力	40 W	60 W	70 W	115 W	120 W
待機電力 ※リモコンでの電源OFF時	0.3 W				
年間消費電力 ※標準設定時	49 kWh	67 kWh	78 kWh	136 kWh	139 kWh
省エネ基準達成率 ※目標年度 2012年	130%	122%	164%	149%	155%
液晶機能	画面数法	50.8 x 28.5 cm	71.0 x 41.0 cm	85.3 x 47.9 cm	105.4 x 59.3 cm
	バックライト	エッジ型LED			
	画素数	1366 x 768			1920 x 1080
	色再現	1,670万色			
	パネルコントラスト比	4000:1	1200:1	5000:1	3000:1
	視野角(上下/左右) ※CR値 > 10	160° / 170°	170° / 170°	150° / 170°	
	倍速機能	なし			
	応答速度	8 ms	10 ms	6.5 ms	
チューナー	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 2 *1			
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF、CATV (※CATVパススルー方式 *2)、000-999 BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル			
ビデオ機能	D4入力	480i/480p/720p/1080i			
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p			
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)	なし	640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1366×768@60Hz			
		1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz			
パソコン入力フォーマット(HDMI入力)	なし	640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz、1366×768@60Hz			
		1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz			
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ			
	脱着	不可			
音声機能	出力	2W×2	6W×2	7W×2	8W×2
	音声多重	あり			
	サラウンド	あり			
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1			
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1 *3			
		D4入力端子×1			
		なし	PCアナログ入力端子(D-sub15ピン)×1		
	音声入力	HDMI入力端子(Ver. 1.3)×2 ※CEC機能対応、ARC機能対応(HDMI 1入力端子のみ) *4			
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1 *5	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用) *3		
		なし	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D4用) *6		
		ステレオ入力端子(ステレオミニ)×1(PC用)			
音声出力	なし	HDMI入力端子×2(映像入力と一体)			
外付けUSB	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送のみ対応)				
ハードディスク接続	ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニ ホンジャック)×1				
デジタル放送関連	EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送				
	双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1				
録画/再生/写真表示機能関連 (外付けUSBハードディスク接続時)	B-CAS ミニカードスロット×1				
	B-CAS フルカードスロット×1		B-CAS ミニカードスロット×1		
	録画機能(クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画))				
赤外線リモコン	再生機能(再生 / 早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生(A-Bリピート) / 30秒スキップ / 10秒バック)				
	編集機能(タイトル設定)、写真表示機能(JPEG形式のみ)				
オンタイマー/オフタイマー	専用リモコン:EN-32964HS *9				
オンスクリーンディスプレイ	オンタイマー:あり *10 / オフタイマー:あり				
	あり				

- \*1 地上/BS/110度CSデジタル放送で番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。ただし2番組同時録画はできません。
- \*2 同一周波数パススルー方式(UHF)、周波数変換パススルー方式(VHF)の両方に対応。
- \*3 付属のビデオ入力用変換アダプターを使い、ミニジャックからRCA入力端子に変換します。
- \*4 テレビゲーム中の画像処理で発生する映像遅延を軽減する「ゲームモード」の機能はございません。
- \*5 ビデオ入力用変換アダプターの音声入力(ステレオRCAピン)をコンポジットビデオとD4とで兼用します。
- \*6 付属のD端子入力用(音声)変換アダプターを使い、ミニジャックからRCA入力端子に変換します。
- \*7 対応しているUSBハードディスク容量は160GB以上2TBまでです。
- \*8 USBメモリスティックを接続して写真表示することもできます。ただし動画再生はできません。
- \*9 複数のハイセンス製テレビを個別に操作するためのリモコンモード等の設定はできません。
- \*10 オンタイマーは電源オンの時刻/チャンネル設定/音量の設定が可能。

仕様						
型番	23V型 HS23A220	32V型 HS32K220	39V型 HS39K220	48V型 HS48K220	50V型HS50K220	
チルト&スワイベル機能	チルト:なし スワイベル:なし					
壁掛け対応	あり 【VESA:75*75】	あり 【VESA:100*100】	あり 【VESA:200*200】	あり 【VESA:400*400】	あり 【VESA:200*400】	
付属品	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル×1、リモコン 単4電池【2本】、台座					
	AC(電源)ケーブル	なし		AC(電源)ケーブル		
	B-CASミニカード(レッド)、B-CASミニカード固定具		B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具		B-CASミニカード(レッド)、B-CASミニカード固定具	
	ビデオ入力用変換アダプター×1	ビデオ入力用変換アダプター×1、D端子入力用(音声)変換アダプター×1、転倒防止用ひも				
使用環境・保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃				
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH				
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m				
本体寸法(単位 cm) (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	54.6 × 38.0 × 15.0	72.9 × 46.3 × 17.0	88.6 × 57.8 × 22.5	109.1 × 70.4 × 28.2	111.9 × 69.8 × 24.5
	スタンド含まない	54.6 × 33.4 × 4.6	72.9 × 42.9 × 9.0	88.6 × 52.9 × 8.3	109.1 × 64.7 × 8.3	111.9 × 64.8 × 8.0
本体質量(単位 kg)	スタンド含む	3.3	4.85	10.3	18.0	12.8
	スタンド含まない	3.1	4.73	8.8	15.0	12.0