

			仕様			
型番		24V型 HS24K300	29V型 HS29K300	32V型 HS32K360	39V型 HS39K360	50V型HS50K610
JAN⊐—ド		4580341981092	4580341981108	4580341981115	4580341981122	4580341981146
本体・色/素材		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック す面:マットブラック				
電源				内蔵 AC100V, 50/60Hz		
定格消費電力		44 W	46 W	56W	79 W	115W
待機電力	(※リモコンでの電源OFF時)	0.3 W	0.3 W	0.3W	0.3 W	0.3W
年間消費電力	(※標準設定時)	56 kWh	59 kWh	72kWh	92 kWh	130kWh
省エネ基準達成率	(※目標年度 2012年度)	117%	128%	113%	155%	166%
液晶機能	画面数法	52 x 29 cm	63 x 35 cm	70×39cm	85 × 48 cm	110×62cm
	画素数	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1920×1080	1920×1080
	色再現			1,670万色		
	パネルコントラスト比	2800:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
	視野角(上下/左右) (※CR値 > 10)	176° / 176°	170° / 170°	170° / 170°	150° / 170°	178° / 178°
	倍速機能	_	_	_	_	
	応答速度	8.5 ms	6.5 ms	6.5 ms	8 ms	5.5ms
	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 1				
チューナービデオ機能	, - ,	地上デジタル UHF、CATV (※CATVパススルー方式)、000-999				
	受信可能チャンネル	BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル				
	D4入力	BS・ITU度USアンダル放送の各ナヤンイル 480j/480p/720p/1080j				
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i 480i/480p/720p/1080i				
	אוואוטחו	640×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×1024@60Hz				
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)						
スピーカー	+#x -t>	1360×768@60Hz、1366×768@60Hz				
	構成	内蔵ステレオ1ウェイ				
	脱着	不可				
音声機能	出力	2W×2	5W×2	6W×2	7W×2	10W×2
	音声多重	あり + 11				
	サラウンド	89				
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1				
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子×1				
		D4入力端子×1				
		PCアナログ入力端子 (D-sub15ピン)×1				
		HDMI入力端子 (Ver. 1.3)×2 ※CEC機能対応				
		ステレオ入力端子×1(コンポジットビデオ用)				
	音声入力	ステレオ入力端子×1(D4用)				
		ステレオ入力端子×1(PC用)				
		HDMI入力端子×2 (映像入力と一体)				
	音声出力	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS·110度CSデジタル/HDMIのみ対応)				
		ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニ ホンジャック)×1				
	外付けUSBハードディスク接続	USB端子×2				
		EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送				
デジタル放送関連		双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子)×1				
		B-CASカードスロット×1  録画機能(クイックタイマー録画(裏録画)/番組表録画/マニュアル録画)				
<i>.</i>			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
録画/再生機能関連 (※外付けUSBハードディスク接続時)		再生機能(再生 / スロー再生 / 早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 30秒スキップ / 10秒バック )				
		編集機能(番組分割 / サムネイル設定 / チャプター設定 / タイトル設定 / プレイリスト作成・編集 / ダビング機能*1)				
赤外線リモコン			専用リモコン:[	N-32954HS (JAN⊐—F: 4580	J341980378)	
オンスクリーンディス			T	あり 	T	
チルト&スイーベル機能		チルト:なし スイーベル:なし	チルト:なし スイーベル:なし	チルト:なし スイーベル:なし	チルト:なし スイーベル:なし	チルト:なし スイーベル:あり
壁掛け対応		あり 【VESA:75*75】	あり 【VESA:75*75】	あり 【VESA:100*100】	あり 【VESA:200*400】	
付属品		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブ 取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル×1、リモコン 単4電池【2本】、 ル×1、リモコン 単4電池【2本】、台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも、 ド)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも(HS24K300除く) ビデオ1入カ用(音声)変換アダプター×1、ビデオ2入カ用変換アダプター×1				
使用環境・保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃				
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH				
	高度		使用環	竟:0∼1,980m 保管環境:0∼	2,980m	
本体寸法	スタンド含む	563 × 390 × 150 mm	668 × 454 × 160 mm	738 × 501 × 200 mm	891 × 590 × 225 mm	1126 × 725 × 285 mm
(幅×高さ×奥行)	スタンド会まない	563 × 344 × 44 mm	668 × 403 × 45 mm	738 × 446 × 60 mm	891 × 537 × 72 mm	1126 × 661 × 60 mm
(幅×高さ×奥行)	7,721 8,80					
(幅×高さ×奥行) 本体質量	スタンド含む	4.4 kg	6.2 kg	7.8 kg	13 kg	21 kg