

仕様		
型番	19V型 LHD19K16RJP	
JANコード	4580341980194	
本体・色/素材	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
電源	付属ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz 1.2A, DC12V 3.0A	
消費電力	33 W	
待機電力(※リモコンでの電源OFF時)	0.8 W	
年間消費電力(※標準設定時)	<b>43 kWh</b>	
省エネ基準達成率(※目標年度 2012年度)	130%	
液晶機能	画面数法	41 cm × 23 cm
	画素数	1366 × 768
	色再現	1,670万色
	パネルコントラスト比	1000:1
	視野角(上下/左右) (※CR値 > 10)	160° /170°
チューナー	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 1
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF、CATV(※CATVパススルー方式)、000-999 BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル
ビデオ機能	D4入力	480i/480p/720p/1080i
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)	640 × 480@60Hz、800 × 600@60Hz、1024 × 768@60Hz、1280 × 1024@60Hz	
	1360 × 768@60Hz、1366 × 768@60Hz	
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウエイ
	脱着	不可
音声機能	出力	2W × 2
	音声多重	あり
	サラウンド	あり
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン) × 1
		D4入力端子 × 1
		PCアナログ入力端子(D-sub15ピン) × 1 HDMI入力端子(Ver. 1.3) × 2 ※CEC機能対応
	音声入力	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン) × 1(コンポジットビデオ用)
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン) × 1(D4用)
		ステレオ入力端子(ステレオミニ) × 1(PC用) HDMI入力端子 × 2(映像入力と一体)
音声出力	光デジタル音声出力端子 × 1(地上デジタル/BS・110度CSデジタル/HDMIのみ対応) ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニ ホンジャック) × 1	
外付けUSBハードディスク接続	USB端子 × 2(本体背面 × 1、本体側面 × 1)	
デジタル放送関連	EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送	
	双方向(※データ放送)サービス・イーサネット(RJ-45端子) × 1	
	B-CASカードスロット × 1	
録画/再生機能関連(外付けUSBハードディスク接続時)	録画機能(クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画)	
	再生機能(再生 / スロー再生 / 早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけて再生 / 30秒スキップ / 10秒バック)	
編集機能(番組分割 / サムネイル設定 / チャプター設定 / タイトル設定 / プレイリスト作成・編集 / ダビング機能(同一USBハードディスク内または2台のUSBハードディスク間))		
赤外線リモコン	専用リモコン:EN-32954A (JANコード: 4580341980231)	
オンスクリーンディスプレイ	あり	
チルト&スイーベル機能	チルト:あり スイーベル:なし	
壁掛け対応	あり 【VESA:75*75】	
付属品	取扱説明書、保証書、アンテナケーブル × 1、リモコン 単4電池【2本】、台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、ACアダプター	
使用環境・保管環境	温度	使用環境:5°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m
本体寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	スタンド含む	449 mm × 343 mm × 150 mm
	スタンド含まない	449 mm × 315 mm × 51 mm
本体質量	スタンド含む	4.5 kg
	スタンド含まない	3.2 kg