

# Hisense

仕様表		
型番	LHD32K15JP	
JAN コード	4580341980040	
本体・色/素材	前面:光沢ブラック/プラスチック 後面:マットブラック/プラスチック	
液晶パネルサイズ	32型(16:9)	
液晶機能	画面寸法(cm)	69.8 cm x 39.8 cm
	画素数	1366×768
	色再現	1,670 万色
	パネルコントラスト	3000:1(ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1)
	視野角(上下/左右)	176°/176°(CR値 > 20)
チューナー	応答速度	6.5 ms
	チューナー	地上アナログ/地上デジタル/BS・110 °CSデジタル
	受信可能チャンネル	地上アナログ VHFch1~ch12/UHF ch13 - ch62、CATV c13~c63 地上デジタル UHF、CATV(パススルー方式)、000-999 BS 110 °CSデジタル放送の各チャンネル
ビデオ機能	D5 入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
	HDMI 入力	480i/480p/720p/1080i/1080p
パソコン入力フォーマット(D-Sub 入力)	640×480@60/75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/72/75Hz 1024×768@60/75Hz、1366×768@60Hz(ドットバイドット表示)	
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ
	脱着	×
音声機能	出力	6W×2
	音声多重	○
	サラウンド	あり
入出力端子	アンテナ端子	地上アナログ・デジタル/BS/110 °CS デジタルアンテナ入力、各1
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子 (RCA ピン) × 1
		D5 入力端子 × 1
		PC アナログ入力端子 (D-sub15ピン) × 1
		HDMI 入力端子 (Ver.1.3) × 2
	音声入力	ステレオ入力端子 (ステレオRCA ピン) × 1 (コンポジット用)
ステレオ入力端子 (ステレオRCAピン) × 2 (D5用)		
ステレオ入力端子 (ステレオRCA ピン) × 1 (PC用)		
HDMI 入力端子 × 2 (映像入力と一体)		
音声出力	光デジタル音声出力端子 × 1 ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニジャック) × 1	
デジタル放送関連	EPG (電子番組表) / データ放送 双方向通信機能・イーサネット(RJ-45端子) × 1 B-CAS カードスロット × 1	
赤外線リモコン	○専用リモコン: EN-31620A(JAN:4580341980064)	
オンスクリーンディスプレイ	○	
チルト、スイーベル機能	チルト: なし、スイーベル: なし	
壁掛け対応	○ 【VESA:200*200】	
電源	内蔵 AC100V、50/60Hz	
消費電力	80W	
待機電力 ※リモコンでの電源OFF時	1W	
年間消費電力	69kWh ※2010家電エコポイント対応予定	
使用環境・保管環境	温度	使用環境:0°C~35°C 保管環境:-20°C~60°C
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~90%RH
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m
付属品	取扱説明書、保証書、アンテナケーブル×2、リモコン、単4電池【2本】 台座、B-CASカード(レッド)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも	
本体寸法(mm)※スタンド含む	772 mm × 560 mm × 221 mm (幅 × 高さ × 奥行)	
本体質量 (kg) ※スタンドを含む	9.2Kg	
本体寸法(mm)※スタンド無し	772 mm × 495 mm × 47 mm (幅 × 高さ × 奥行)	
梱包箱サイズ(mm)、総重量(kg) ※本体、箱合計	962 mm × 588 mm × 115 mm、12 kg	