

N3000 仕様表

		50V型 N3000	43V型 N3000	
基本仕様	型番	HJ50N3000	HJ43N3000	
	JANコード	4580341982693	4580341982686	
	本体色	前面:ヘアラインブラック 背面:マットブラック		
	画面サイズ	50V型	43V型	
	画面寸法	109.6 × 61.6 cm	94.1 × 53.0 cm	
	画素数(水平×垂直)	3840×2160	3840×2160	
	消費電力	150W	115W	
	待機電力(※リモコンでの電源OFF時)	0.5W		
	年間消費電力(※標準設定時)	115kWh	95kWh	
	省エネ基準達成率(※目標年度 2012年度)	187%	178%	
映像	パネル	VA		
	バックライト	直下型LED		
	パネルコントラスト比	4000:1		
	SMR技術	/	-	
	視野角(上下/左右)※CR値 >20	178° / 178°		
	倍速機能	/		
	応答速度	8ms		
音声	サラウンド	●		
	音声多重	●		
	dBx-TV	●		
	スピーカー(個)	2		
	音声実用最大出力(JEITA):W	20W(10W+10W)	14W(7W+7W)	
チューナー	地上デジタル	2		
	BS・110度CSデジタル	2		
	CATVバススルー方式	●		
入出力端子	D端子入力	1		
	ビデオ入力端子	1		
	HDMI入力端子	3		
	HDMI 4K入力対応	●(3840×2160:24P/25P/30/50P/60P)		
	MHL対応(HDMI入力1のみ)	●		
	ARC対応(HDMI入力2のみ)	●		
	光デジタル音声出力端子	1		
	ヘッドホン出力端子	1		
	USB	3(USB2.0対応×1、USB3.0対応×2)		
	LAN端子	1		
便利機能	明るさセンサー	●		
	Anyview Cast	●		
	省電力対応	●		
	外付けHDD裏番組録画	●		
	マルチメディア(動画再生/静止画再生/音楽再生)	●		
	オフタイマー	●		
付属品	赤外線リモコン	EN3M39		
	リモコン 単4電池[2本]	●		
	取扱説明書	●		
	クイックスタートガイド	●		
	保証書	●		
	電源コード	●		
	台座	●		
	B-CASカード(Mini)	●		
	転倒防止用ひも	●		
寸法・質量・環境など	本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む(cm)	112.9×71.9×25.6	97.0×61.8×21.5
		スタンド含まない(cm)	112.9×65.4×8.4	97.0×56.8×8.8
	本体質量	スタンド含む(kg)	13.6	9.9
		スタンド含まない(kg)	13.3	9.8
	使用環境・保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃	
		湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~80%RH 保管環境:10%~80%RH	
壁掛け対応	あり[VESA:200*200]			

※1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの放送局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。※3 BS・110°CSデジタル放送の受信にはBS・110°CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、有料放送を楽しむには加入契約が必要です。※4 ARC:入力2のみ対応。MHL:入力1のみ対応。HDCP 2.2:入力1・2のみ対応。